

Grappin de démolition type GVZ

75D

Grappin de Demolition type 75D

Contenu ltr	30
Hauteur (c) mm	700
Largeur d'échelle (a) mm	300
Largeur de pose (b) mm	600
Augmentation du débit d'huile l/min	5
Débit d'huile max. l/min	15
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	170
Press. d'utilisation bar	300
Poids kg	75
Puissance de fermeture kn	6
Type ton	0.7-1.2



150D

Grappin de Demolition type 150D

Type ton	1.2-3
Poids kg	140
Press. d'utilisation bar	300
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	170
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Débit d'huile max. l/min	25
Augmentation du débit d'huile l/min	10
Largeur d'échelle (a) mm	450
Largeur de pose (b) mm	750
Hauteur (c) mm	700
Contenu ltr	70
Puissance de fermeture kn	15



200D

Grappin de Demolition type 200D

Type ton	2.5-4
Poids kg	240
Press. d'utilisation bar	300
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	170
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Débit d'huile max. l/min	35
Augmentation du débit d'huile l/min	10
Largeur d'échelle (a) mm	500
Largeur de pose (b) mm	1160
Hauteur (c) mm	850
Contenu ltr	100
Puissance de fermeture kn	20



400 D

Grappin de Demolition type 400D

Type ton	4-6
Poids kg	350
Press. d'utilisation bar	300
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	190
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Débit d'huile max. l/min	40
Augmentation du débit d'huile l/min	12
Largeur d'échelle (a) mm	600
Largeur de pose (b) mm	1400
Hauteur (c) mm	950
Contenu ltr	150
Puissance de fermeture kn	23


450 D

Grappin de Demolition type 450D

Type ton	5-9
Poids kg	400
Press. d'utilisation bar	300
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	190
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Débit d'huile max. l/min	50
Augmentation du débit d'huile l/min	12
Largeur d'échelle (a) mm	700
Largeur de pose (b) mm	1500
Hauteur (c) mm	1000
Contenu ltr	200
Puissance de fermeture kn	24


452 D

Grappin de Demolition type 452D

Type ton	7-11
Poids kg	450
Press. d'utilisation bar	320
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	190
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Débit d'huile max. l/min	70
Augmentation du débit d'huile l/min	15
Largeur d'échelle (a) mm	700
Largeur de pose (b) mm	1550
Hauteur (c) mm	1100
Contenu ltr	200
Puissance de fermeture kn	24



500 D

Grappin de Demolition type 500D

Type ton	7-12
Poids kg	600
Press. d'utilisation bar	350
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	190
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Débit d'huile max. l/min	90
Augmentation du débit d'huile l/min	15
Largeur d'échelle (a) mm	600
Largeur de pose (b) mm	1800
Hauteur (c) mm	1150
Contenu ltr	300
Puissance de fermeture kn	30


600 D

Grappin de Demolition type 600D

Type ton	10-16
Poids kg	840
Press. d'utilisation bar	350
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	190
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Débit d'huile max. l/min	100
Augmentation du débit d'huile l/min	25
Largeur d'échelle (a) mm	800
Largeur de pose (b) mm	1800
Hauteur (c) mm	1200
Contenu ltr	400
Puissance de fermeture kn	35


802 D

Grappin de Demolition type 802D

Type ton	12-20
Poids kg	1000
Press. d'utilisation bar	350
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	190
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Débit d'huile max. l/min	120
Augmentation du débit d'huile l/min	25
Largeur d'échelle (a) mm	800
Largeur de pose (b) mm	1950
Hauteur (c) mm	1300
Contenu ltr	500
Puissance de fermeture kn	46



902D

Grappin de Demolition type 902D

Type ton	13-20
Poids kg	1090
Press. d'utilisation bar	350
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	190
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Augmentation du débit d'huile l/min	25
Largeur d'échelle (a) mm	900
Largeur de pose (b) mm	1950
Hauteur (c) mm	1300
Contenu ltr	600
Puissance de fermeture kn	46


1002D

Grappin de Demolition type 1002D

Type ton	15-20
Poids kg	1170
Press. d'utilisation bar	350
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	190
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Débit d'huile max. l/min	120
Augmentation du débit d'huile l/min	25
Largeur d'échelle (a) mm	1000
Largeur de pose (b) mm	1950
Hauteur (c) mm	1300
Contenu ltr	700
Puissance de fermeture kn	46


1202D

Grappin de demolition type 1202D

Type ton	17-28
Poids kg	1500
Press. d'utilisation bar	350
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	190
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Débit d'huile max. l/min	160
Augmentation du débit d'huile l/min	35
Largeur d'échelle (a) mm	1000
Largeur de pose (b) mm	2100
Hauteur (c) mm	1500
Contenu ltr	800
Puissance de fermeture kn	68



1402D

Grappin de Demolition type 1402D

Type ton	20-28
Poids kg	1600
Press. d'utilisation bar	350
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	190
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Débit d'huile max. l/min	170
Augmentation du débit d'huile l/min	35
Largeur d'échelle (a) mm	1200
Largeur de pose (b) mm	2100
Hauteur (c) mm	1500
Contenu ltr	850
Puissance de fermeture kn	68


1900D

Grappin de Demolition type 1900D

Type ton	25-38
Poids kg	1900
Press. d'utilisation bar	350
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	190
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Débit d'huile max. l/min	180
Augmentation du débit d'huile l/min	35
Largeur d'échelle (a) mm	1200
Largeur de pose (b) mm	2200
Hauteur (c) mm	1650
Contenu ltr	900
Puissance de fermeture kn	80


2500D

Grappin de Demolition type 2500D

Type ton	28-40
Poids kg	2500
Press. d'utilisation bar	350
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	190
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Débit d'huile max. l/min	200
Augmentation du débit d'huile l/min	35
Largeur d'échelle (a) mm	1200
Largeur de pose (b) mm	2200
Hauteur (c) mm	1700
Contenu ltr	1000
Puissance de fermeture kn	90



2700D

Grappin de Demolition type 2700D

Type ton	30-50
Poids kg	2700
Press. d'utilisation bar	350
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	190
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Débit d'huile max. l/min	200
Augmentation du débit d'huile l/min	35
Largeur d'échelle (a) mm	1360
Largeur de pose (b) mm	2200
Hauteur (c) mm	1750
Contenu ltr	1100
Puissance de fermeture kn	90


3000D

Grappin de Demolition type 3000D

Type ton	35-50
Poids kg	3000
Press. d'utilisation bar	350
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	190
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Débit d'huile max. l/min	200
Augmentation du débit d'huile l/min	35
Largeur d'échelle (a) mm	1500
Largeur de pose (b) mm	2400
Hauteur (c) mm	1800
Contenu ltr	1300
Puissance de fermeture kn	90


5000D

Grappin de Demolition type 5000D

Type ton	45-100
Poids kg	5000
Press. d'utilisation bar	350
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	190
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	250
Débit d'huile max. l/min	300
Augmentation du débit d'huile l/min	60
Largeur d'échelle (a) mm	1500
Largeur de pose (b) mm	3000
Hauteur (c) mm	2000
Contenu ltr	1600
Puissance de fermeture kn	130



13000D

Grappin de Demolition type 13000D

Type ton	100-200
Poids kg	13000
Press. d'utilisation bar	350
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	190
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	250
Débit d'huile max. l/min	350
Augmentation du débit d'huile l/min	100
Largeur d'échelle (a) mm	1800
Largeur de pose (b) mm	4400
Hauteur (c) mm	3000
Contenu ltr	4600
Puissance de fermeture kn	180

