

# X07 CW10

## Tiltrotateur 5-7 Ton

---

### Un tiltrotateur optimisé pour les machines compactes utilisant S45 / S50

Les petits tiltrotateurs Steelwrist sont développés avec un accent sur la flexibilité, la hauteur et le faible poids qui sont si importants pour les pelles compactes de construction. Souvent le montage direct est choisi dans cette catégorie de poids. Avec une structure en acier moulé, le poids peut être allégé alors que la résistance est maximisée.

Tout ce qu'il faut pour faciliter votre travail. Le carter d'engrenage, les parties inférieures et supérieures sont en acier moulé très résistant, arbres et tiges de piston renforcés, pince de préhension qui peut être montée ultérieurement et graissage centralisé en option. Vendu avec un système de contrôle correspondant à votre machine que vous soyez en deux ou quatre lignes.



## Dimensions

### Mått

Largeur (mm)	TBD
Longueur (mm)	TBD
Hauteur (hors tout) De (mm)	TBD
Largeur des cylindres (mm)	TBD
Poids De (kg)	TBD

## Spécifications techniques

### Teknisk information

Poids de machine recommandé (t)	5-7
Haut	Direct Fit
couronne à dents	CW10
Angle d'inclinaison maximal (degrés)	45
Débit nécessaire (litres/min)	25-50
Pression de travail (bar)	210
Fonction hydraulique complémentaire sans pinces	1
Fonction hydraulique complémentaire avec pinces	0
Vitesse de rotation (tours/minute)	8
Force de rotation (kNm)	5,2
Puissance d'inclinaison (kNm)	13,8
Lubrification du carter d'engrenages	Graisse

## Manuels et dessins

Wire drawing X07 Direct Fit /CW10