Garantie de 5 ans sur les pièces

Lasers à pentes

Série RL-200 – La nouvelle norme en matière de simplicité et de précision. Robuste, léger et compact, il est très simple d'utilisation !

Choisissez parmi deux modèles, le RL-200 1S à simple pente ou le RL-200 2S à double pente. Le RL-200 1S vous permet d'afficher des pentes simples de -5 % à +25 %. Le RL-200 2S est prévu pour des pentes doubles jusqu'à +/-10 % sur l'axe X, ou jusqu'à un niveau de pointe de -5 à +25 % sur l'axe Y, une première dans le secteur. Lorsque le RL-200 2S fonctionne, le RC-400 affiche toutes les informations de fonctionnement jusqu'à 300 m de distance.



RL-200 2S



RC-400
(Télécommande radio)




Kit RL-200 2S / LS-80X





Kit RL-200 2S / LS-100D



Laser simple pente
RL-200 1S

Télécommande radio RC-400
- Portée jusqu'à 300 m
- Transmet et affiche les données au laser
- Autonomie des piles jusqu'à 3 mois
- Ne pèse que 225 g

Laser à pentes RL-200
- Jusqu'à 25 % de pente
- Autonomie jusqu'à 100 heures
- Rayon longue portée (550 m)
- Affichage graphique clair

Détails sur les lasers récepteurs LS-80X et LS-100D à la page 3

Composants du kit
- Instrument
- Batterie
- Récepteur laser
- Support de capteur
- Télécommande
- Chargeur
- Malette de transport résistante

Caractéristiques	RL-200 1S	RL-200 2S
Répétabilité	±1,2 mm	
Précision horizontale	±7 secondes d'arc	
Plage de nivellement horizontal	–5 % à +25 % (simple)	±10 % / –5 % à +25 % (double)
Portée opeérationnelle (rayon)	550 m	
Longueur d'onde	685 nm visibles	
Type de Laser	Classe 3R	
Production contre la poussière et l'eau	IP66	
Vitesse de rotation	300, 600, ou 900 tr./min.	
Autonomie	Jusqu'à 100 heures	
Température de fonctionnement	–20 à 50 °C	
RC-400 (Télécommande)	Option	Oui
Portée		300 m bidirectionnelle