Laser de construction multifonctionnel

RL-HV2S – Conçu pour un éventail d'applications, ce laser de construction peut être utilisé pour des mesures horizontaux et verticaux, simple et double pente. Inclinaison jusqu'à ±5% (±15% avec plaque tilt), tant sur l'axe X que sur l'axe Y. Tournez-le sur le côté pour des implantations et alignements.

Avec une portée de plus de 800 mètres (diamètre) le RL-HV2S peut être utilisé pour les plus grands projets.



RL-HV2S

Application Mobile (remote)



Kit RL-HV2S / LS-100D*





Kit RL-HV2S / LS-80X*



Récepteur laser longue portée LS-80X

Laser manager app
- Les fonctions les plus courantes disponibles depuis votre téléphone
- Position et pente
- Vitesse de rotation et différents modes de travail
- Mode auto-inspection

RL-HV2S Laser de construction multifonctionnel
- Rayon d'action à longue portée 400 m
- Des applications horizontaux et verticaux, double pente
- Jusqu'à 120 heures d'autonomie
- Protection élevée IP66
- Laser manager app (iOS et Android)

Détails sur les lasers récepteurs LS-80X et LS-100D à la page 3

Composants du kit
- Instrument
- Batterie
- Récepteur laser
- Support de capteur
- Application Mobile (remote)
- Chargeur
- Malette de transport résistante

Caractéristiques	RL-HV2S
Précision horizontale et verticale	±2,4 mm par 50 m
Plage de nivellement automatique	±5°
Plage de réglage des pentes	Double pente jusqu'à ±5% / ±15% avec plaque tilt
Portée opeérationnelle (rayon)	400 m
Vitesse de rotation	300, 600 tr/min
Production contre la poussière et l'eau	IP66
Autonomie	Jusqu'à 120 heures
Température de fonctionnement	–20 à 50 °C
Classe de laser	Classe 1
Puissance de sortie	2.4 mW
Longueur d'onde du laser	635 nm

L'application mobile Laser Manager est disponible sur:

Download on the App Store | GET IT ON Google play

*Téléphone non inclus