Garantie de 5 ans sur les pièces

Lasers de canalisation

Série TP-L6 – Combinant les caractéristiques et la technologie des lasers d'alignement, que ce soit dans les tranchées, au-dessus du sol ou pour le guidage laser dans les mines et les tunnels, le TP-L6 est devenu le laser de canalisation incontournable sur le marché. Disponible avec faisceau rouge ou le faisceau vert GreenBeam®. Combiné avec des fonctionnalités telles que l'auto-alignement SmartLine®, le mécanisme de nivellement le plus précis au monde, il n'est pas étonnant que Topcon soit devenu la référence. Topcon soit devenu la référence. Vous pouvez choisir parmi trois modèles de TP-L6, ce qui signifie trois façons d'atteindre vos objectifs tout en respectant votre budget.



TP-L6G




Kit TP-L6*





Télécommande et affichage à distance par l'application mobile Laser Manager



Meilleure visibilité avec GreenBeam®

Pourquoi le vert ? – C'est simple. Vous pouvez voir notre GreenBeam® partout et dans toutes les conditions de visibilité, même les moins favorables. C'est le laser de canalisation le plus visible qui soit ! De ce fait, le TP-L6G GreenBeam® est quatre fois plus visible en plein soleil que les faisceaux conventionnels.

Laser de canalisations TP-L6

- Conception compacte pour plus de flexibilité
- Plage de réglage des pentes -15 % à 40 %
- Laser rouge/vert
- Autonomie de 60 heures
- Autonivelant
- Activation du plomb laser à la demande
- Télécommande et affichage à distance par application mobile
- Connexion Bluetooth

Composants du kit

- Instrument
- Jeux de pieds de 200 mm
- Mallette de transport résistante
- Cible réglable
- Télécommande RC-200
- Batterie Li-ion
- Chargeur

Caractéristiques	Série TP-L6
Source laser	633 nm ou 532 nm selon le modèle
Couleur du faisceau	rouge ou vert selon le modèle
Alignement automatique SmartLine®	oui (TP-L6A et TP-L6G)
Centrage automatique du faisceau	oui
Mise à zéro automatique	oui
Référence d'aplomb	oui
Type de référence d'aplomb	LED
Plage de fonctionnement de SmartLine®	150 m
Plage de réglage des pentes	-15 % à +40 %
Plage d'alignement automatique	±15 %
Précision horizontale	±2,4 mm par 50 m
Autonomie	Jusqu'à 60 heures
Structure	Aluminium moulé
Classe de laser	Classe 3R
Étanchéité	24H à moins de 5 m de profondeur
Température de fonctionnement	-20 à 50 °C

L'application mobile Laser Manager est disponible sur:

Download on the App Store · GET IT ON Google play

*Téléphone non inclus